Tryckknappslåda, Svart/ljusgrå, 2-håls, KB2

Artikel: 3772232

MALMBERGS



Produktinformation

Tryckknappslådor i termoplast med monteringshål för tryckknappar Ø 22,5 mm. Utbrytningsbara öppningar i sidor och botten. Lamptryckknappar eller övriga don med flera kontaktblock på varandra kan inte användas till tryckknappslådorna. Upp till två kontaktblock bredvid varandra är möjligt. Max djup för tryckknappar (innermått) är 39 mm. C/c avstånd mellan panelhålen är 30 mm.

Serie bestående av tryckknappar, vred, svamptrycken m.m. i både metall och plast. Kontaktblock och lamphållare är gemensamma för båda typerna. Frontringar och hållare är tillverkade i galvaniserad metall alternativt i termoplast. Samtliga är för panelmontage Ø 22,5 mm och med en paneltjocklek 1-5 mm. Tillverkade enligt standard IEC 60947-5-1

Specifikationer

Antal hål	2
EAN	7392529114331
Färg	Svart/ljusgrå
Kapslingsklass	IP54
Knockout	M20
Monteringshål (Ø)	22,5 mm i locket

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com