

# Impulsrelä, I vxl, 230V

Artikel: 4028683

**MALMBERGS**



## Produktinformation

Med tidsbegränsningsfunktion.

Bistabilt impulsrelä för styrning av t.ex. belysningsanläggningar eller kopplingsutrustning. Knapp för manuell styrning på framsidan och LED-dioder för indikering av läge och matningsspänning. Potentialfria kontakter. 3 anslutningsterminaler för styrning underlättar om flera tryckknappar skall användas. Styrning sker valfritt med fas eller nolla. Klarar fast spänning på manöiveringången. Finns också i utförande för tidsbegränsning av impulslängd och med växlande kontaktfunktion. Tidsbegränsningsfunktionen kan ställas in i automatik, till- eller frånläge. Halogenfri.

## Specifikationer

Anslutningsarea	0,2-2,5 mm <sup>2</sup>
Antal moduler	1
Brytförmåga	16A (4000VA), 250V AC1
Egenförbrukning	24mA
Kontaktfunktion	1 växlande
Manöverspänning	230V AC
Max. effekt	Glödljus/halogen: 2000W, AC5b Kompaktlysrör: 500W, AC5a Lysrör, okompenserad: 1000W, AC5a Lysrör, elektronisk ballast: 750W, AC5a. Max 3 st drivdon. LED-drivdon: 500W, AC5a. Max 3 st drivdon.
Märkspänning	230V AC, 50/60Hz
Temperaturområde	-20 till +45°C

# Impulsrelä, I vxl, 230V

Artikel: 4028683

**MALMBERGS**

Tidsfördröjning

0,1 s - 10 dagar