# Arbetsströmrelä, 16A, 2sl/br, 24V AC/DC

Artikel: 4028693

MALMBERGS




## Produktinformation

Brumfritt arbetsströmrelä för styrning av kopplingsutrustningar, belysning m.m. Växlande potentialfria kontakter i 1- eller 2-poligt utförande. LED-diod för indikering av läge. Halogenfri.

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| Anslutningsarea | 0,2-2,5 mm² |
| Antal moduler | 1 |
| Brytförmåga | 2 vxl: 2x8A (2x2000VA), 250V AC1 |
| Egenförbrukning | 15mA (24V), 23mA (230V) |
| Kontaktfunktion | 2 växlande |
| Manöverspänning | 24V AC/DC |
| Max. effekt | Glödljus/halogen: 2000W, AC5b<br>Kompaktlysrör: 500W, AC5a<br>Lysrör, okompenserad: 1000W, AC5a<br>Lysrör, elektronisk ballast: 750W, AC5a. Max 3 st drivdon.<br>LED-drivdon: 500W, AC5a. Max 3 st drivdon. |
| Märkspänning | 230V AC, 50/60Hz |
| Temperaturområde | -20 till +45°C |

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com