Arbetsströmrelä, 16A, 2sl/br, 230V

Artikel: 4028694

MALMBERGS



Produktinformation

Brumfritt arbetsströmrelä för styrning av kopplingsutrustningar, belysning m.m. Växlande potentialfria kontakter i 1- eller 2-poligt utförande. LED-diod för indikering av läge. Halogenfri.

Specifikationer

Anslutningsarea	0,2-2,5 mm²
Antal moduler	1
Brytförmåga	2 vxl: 2x8A (2x2000VA), 250V AC1
Egenförbrukning	15mA (24V), 23mA (230V)
Kontaktfunktion	2 växlande
Manöverspänning	230V AC
Max. effekt	Glödljus/halogen: 2000W, AC5b Kompaktlysrör: 500W, AC5a Lysrör, okompenserad: 1000W, AC5a Lysrör, elektronisk ballast: 750W, AC5a. Max 3 st drivdon. LED-drivdon: 500W, AC5a. Max 3 st drivdon.
Märkspänning	230V AC, 50/60Hz
Temperaturområde	-20 till +45°C

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com