Tidrelä, Tilllslagsfördröjd, 12-240V

Artikel: 4097602

MALMBERGS



Produktinformation

Elektroniskt tidrelä med växlande kontaktfunktion. Med ett brett inställningsområde med hög tidsnoggrannhet och matningsspänning som klarar från 12-240V växel- eller likström är det ett tidrelä för de flesta applikationer och behov. Halogenfri.

Tidsnoggrannhet: 0,2%

Specifikationer

Anslutningsarea	0,2-2,5 mm²
Antal moduler	1
Brytförmåga	16A (4000VA), 250V AC1
Egenförbrukning	15 mA (24V), 23mA (230V)
Kontaktfunktion	1 växlande
Manöverspänning	12-240V, AC/DC
Max. effekt	Glödljus/halogen: 2000W, AC5b Kompaktlysrör: 500W, AC5a Lysrör, okompenserad: 1000W, AC5a Lysrör, elektronisk ballast: 750W, AC5a. Max 3 st drivdon. LED-drivdon: 500W, AC5a. Max 3 st drivdon.
Märkspänning	230V AC, 50/60Hz
Temperaturområde	-20 till +45°C
Tidsområde	0,1 s-10 d
Utförande	Tillslagsfördröjt

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com