

Multifunktionsrelä, 230V

Artikel: 4097604

MALMBERGS



Produktinformation

Kompakt 1-moduls multifunktionsrelä med 10 olika funktioner med enkel inställning via vred. 5 olika funktioner för extern styrning. Brett inställningsområde från 0,1s till 10 dagar med hög tidsnoggrannhet och funktion för permanent på eller av. LED-dioder för indikering av läge och matningsspänning. Potentialfria kontakter. Halogenfri.

Tidsnoggrannhet: 0,2%

Specifikationer

Anslutningsarea	0,2-2,5 mm ²
Antal moduler	1
Brytförmåga	16A (4000VA), 250V AC I
Egenförbrukning	25mA
Funktion	<p>Funktioner:</p> <p>Styrning via matningsspänning</p> <p>A) Tillslagsfördröjning</p> <p>B) Frånslagsfördröjning</p> <p>C) Ställbar cyklisk puls med start i frånslaget läge (blinkrelä)</p> <p>D) Ställbar cyklisk puls med start i tillslaget läge (blinkrelä)</p> <p>E) Tillslagsfördröjd med fast puls (0,5 sek)</p> <p>Styrning via styrkontakt</p> <p>F) Ställbar pulslängd vid tillslag av styrkontakt</p> <p>G) Ställbar pulslängd vid frånslag av styrkontakt</p> <p>H) Till- och frånslagsfördröjning via impuls på styrkontakt</p> <p>I) Bistabilt impulsrelä med tidsbegränsning</p> <p>J) Tillslag via styrkontakt med fördröjt frånslag, resetbar.</p>
Kontaktfunktion	I växlande

Multifunktionsrelä, 230V

Artikel: 4097604

MALMBERGS

Manöverspänning	230V AC, 50/60Hz
Max. effekt	Glödljus/halogen: 2000W, AC5b Kompaktlysrör: 500W, AC5a Lysrör, okompenserad: 1000W, AC5a Lysrör, elektronisk ballast: 750W, AC5a. Max 3 st drivdon. LED-drivdon: 500W, AC5a. Max 3 st drivdon.
Märkspänning	230V AC, 50/60Hz
Temperaturområde	-20 till +60°C
Tidsområde	0,1-1 s 1-10 s 10-100 s 1-10 min. 10-100 min. 1h-10 h 10-100 h 1 - 10 d