

# Multifunktionsrelä, 230V

Artikel: 4097605

**MALMBERGS**



## Produktinformation

Relä med separata tidsinställningar för tillslag, fördröjning och pulslängder. Inställningar görs enkelt via vred på framsidan. Brett inställningsområde från 0,1s till 100 dagar med hög tidsnoggrannhet och funktion för permanent på eller av. LED-dioder för indikering av läge och matningsspänning. Potentialfria kontakter. Halogenfri.

Tidsnoggrannhet: 0,2%

## Specifikationer

Anslutningsarea	0,2-2,5 mm <sup>2</sup>
Antal moduler	2
Brytförmåga	16A (4000VA), 250V AC1
Egenförbrukning	35mA
Funktion	<p>Funktioner:</p> <p>Styrning via matningsspänning</p> <p>A) Tillslagsfördröjd (t1) med ställbar pulslängd (t2)</p> <p>B) Fränslagsfördröjd (t1) med ställbar fränpulslängd (t2)</p> <p>C) Ställbar cyklisk puls (t2) med start i fränslaget läge (t1) (blinkrelä)</p> <p>D) Ställbar cyklisk puls (t1) med start i tillslaget läge (t2) (blinkrelä)</p> <p>Styrning via styrkontakt</p> <p>E) Tillslagsfördröjd (t1) via styrkontakt med fördröjt fränslag (t2), återtriggbar</p> <p>F) Tillslagsfördröjd (t1) via styrkontakt med fördröjt fränslag (t2), ej återtriggbar</p> <p>G) Impulsfunktion med 2 växlande tidsintervall vid varje tillslag på styrkontakt</p> <p>H) Fränslagsfördröjning (t1) vid fallande flank, ställbar fränpulslängd (t2)</p>

[www.malMBERGS.com](http://www.malMBERGS.com)

# Multifunktionsrelä, 230V

Artikel: 4097605

**MALMBERGS**

Kontaktfunktion	1 växlande	
Manöverspänning	230V AC, 50/60Hz	
Max. effekt	Glödljus/halogen: 2000W, AC5b Kompaktlysrör: 500W, AC5a Lysrör, okompenserad: 1000W, AC5a Lysrör, elektronisk ballast: 750W, AC5a. Max 3 st drivdon. LED-drivdon: 500W, AC5a. Max 3 st drivdon.	
Märkspänning	230V AC, 50/60Hz	
Temperaturområde	-20 till +60°C	
Tidsområde	Tidsområde t1	Tidsområde t2
	0,1-1 s	0,1-1 s
	1-10 s	1-10 s
	10-100 s	10-100 s
	1-10 min.	1-10 min.
	10-100 min.	10-100 min.
	1h-10 h	1h-10 h
	10-100 h	10-100 h
	1 - 10 d	1 - 10 d
	7 - 70 d	7 - 70 d
	10- 100 d	