Multifunktionsrelä, 230V

Artikel: 4097605

MALMBERGS



Produktinformation

Relä med separata tidsinställningar för tillslag, fördröjning och pulslängder. Inställningar görs enkelt via vred på framsidan. Brett inställningsområde från 0,1s till 100 dagar med hög tidsnoggrannhet och funktion för permanent på eller av. LED-dioder för indikering av läge och
matningsspänning. Potentialfria kontakter. Halogenfri.

Tidsnoggrannhet: 0,2%

Specifikationer

Anslutningsarea	0,2-2,5 mm²
Antal moduler	2
Brytförmåga	16A (4000VA), 250V AC1
Egenförbrukning	35mA
Funktion	Funktioner: Styrning via matningsspänning A) Tillslagsfördröjd (t1) med ställbar pulslängd (t2) B) Frånslagsfördröjd (t1) med ställbar frånpulslängd (t2) C) Ställbar cyklisk puls (t2) med start i frånslaget läge (t1) (blinkrelä) D) Ställbar cyklisk puls (t1) med start i tillslaget läge (t2) (blinkrelä) Styrning via styrkontakt E) Tillslagfördröjd (t1) via styrkontakt med fördröjt frånslag (t2), återtriggbar F) Tillslagfördröjd (t1) via styrkontakt med fördröjt frånslag (t2), ej återtriggbar G) Impulsfunktion med 2 växlande tidsintervall vid varje tillslag på styrkontakt H) Frånslagsfördröjning (t1) vid fallande flank, ställbar frånpulslängd (t2)

Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

Multifunktionsrelä, 230V

Artikel: 4097605

MALMBERGS

Kontaktfunktion	1 växlande
Manöverspänning	230V AC, 50/60Hz
Max. effekt	Glödljus/halogen: 2000W, AC5b Kompaktlysrör: 500W, AC5a Lysrör, okompenserad: 1000W, AC5a Lysrör, elektronisk ballast: 750W, AC5a. Max 3 st drivdon. LED-drivdon: 500W, AC5a. Max 3 st drivdon.
Märkspänning	230V AC, 50/60Hz
Temperaturområde	-20 till +60°C
Tidsområde	Tidsområde t1 0,1-1 s 1-10 s 10-100 s 1-10 min. 10-100 min. 1h-10 h 10-100 h 1 - 10 d 7 - 70 d 10- 100 d Tidsområde t2 0,1-1 s 1-10 s 10-100 s 1-10 min. 10-100 min. 1h-10 h 10-100 h 1 - 10 d 7 - 70 d

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com