Belysningstransformator, 230/48V-1500VA, IP44

Artikel: 5208390

MALMBERGS



Produktinformation

För belysningsanläggningar på byggarbetsplatser och liknande tillfälliga anläggningar där man vill undvika farliga spänningar. Transformerar från 230V ned till 48V. Tillverkad av pulverlackerad saltvattenbeständig aluminium med bärhandtag och avluftningsventiler. Inkl. 1,5 m kabel H07RN-F (RDOE) 3G1,5 med stickpropp. Staplingsbar. Uttagen (216-P12) eller plintutgångarna är avsäkrade med 1 st 10A 2-polig automatsäkring per grupp.

Modeller med timer har kopplingsur med minnesfunktion vilket kraftigt underlättar programmeringen av flera belysningstransformatorer som ska tändas och släckas samtidigt. Programmera ett urs hela veckoprogram och överför därefter till övriga belysningstransformatorer.

Specifikationer

Area	3G1,5 mm²
EAN	7392529091762
Effekt	1500VA
Kabel	Inkl. 1,5 m kabel H07RN-F (RDOE) med stickpropp.
Kapslingsklass	IP44
Mått (BxHxDj)	438x247x388 mm
Primärspänning	230V AC
Sekundärspänning	48V AC
Uttag	3 st uttag
Vikt	25 kg

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

Belysningstransformator, 230/48V-1500VA, IP44

Artikel: 5208390

MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com