# Belysningstransformator, 48V AC, 1500VA, IP44

Artikel: 5208393

MALMBERGS

## Produktinformation

För belysningsanläggningar på byggarbetsplatser och liknande tillfälliga anläggningar där man vill undvika farliga spänningar. Transformerar från 230V ned till 48V. Tillverkad av pulverlackerad saltvattenbeständig aluminium med bärhandtag och avluftningsventiler. Inkl. 1,5 m kabel H07RN-F (RDOE) 3G1,5 med stickpropp. Staplingsbar. Uttagen (216-P12) eller plintutgångarna är avsäkrade med 1 st 10A 2-polig automatsäkring per grupp.

Modeller med timer har kopplingsur med minnesfunktion vilket kraftigt underlättar programmeringen av flera belysningstransformatorer som ska tändas och släckas samtidigt. Programmera ett urs hela veckoprogram och överför därefter till övriga belysningstransformatorer.

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| Area | 3G1,5 mm² |
| EAN | 7392529091762 |
| Kabel | Inkl. 1,5 m kabel H07RN-F (RDOE) med stickpropp. |
| Kapslingsklass | IP44 |
| Mått (LxBxH) | 438x247x388 mm |
| Primärspänning | 230V AC |
| Sekundärspänning | 48V AC |
| Uttag | 3 st uttag med kopplingsur |
| Vikt | 25 kg |