# Överspänningsskydd, Typ 2, 4 pol, 275V TN-S

Artikel: 5270592

MALMBERGS










## Produktinformation

Mellanskydd för montering vid inkommande central för skydd mot överspänningar orsakade av blixtnedslag eller andra störningar. Överspänningsskydden är av varistor-typ. Levereras komplett i 3- eller 4-poligt utförande för direkt anslutning. Installeras parallellt mot inkommande ledning. Utlöst skydd genom visuell indikering.

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| Anslutning | PZ2 |
| Anslutningsarea | 2,5 mm² - 35 mm² |
| Drifttemperatur | -40°C - +80°C |
| Larmrelä | Ja |
| Max. avledningsförmåga | Imax: 40kA, 8/20µs |
| Max. försäkring | 125A gL/gG |
| Max. kontinuerlig driftspänning | 275V |
| Märkspänning | Un: 230V |
| Märkurladdningsström | In: 20kA, 8/20µs |
| Poltal | 4 |
| Reaktionstid | <25ns |
| Restspänning | <1,3kV |
| Systemjordning | TN-S |
| Testklass | 2 (EN 61643-11) |
| Åtdragsmoment | 3,5Nm |

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com