Överspänningsskydd, Typ 2, 4 pol, 275V med reläutg

Artikel: 5270597

MALMBERGS











Produktinformation

Mellanskydd för montering vid inkommande central för skydd mot överspänningar orsakade av blixtnedslag eller andra störningar. Överspänningsskydden är av varistor-typ. Levereras komplett i 3- eller 4-poligt utförande för direkt anslutning. Installeras parallellt mot inkommande ledning. Utlöst skydd genom visuell indikering.

Specifikationer

Anslutning	PZ2
Anslutningsarea	2,5 mm² - 35 mm²
Drifttemperatur	-40°C - +80°C
Larmrelä	Ja
Max. avledningsförmåga	Imax: 40kA, 8/20µs
Max. försäkring	125A gL/gG
Max. kontinuerlig driftspänning	275V
Märkspänning	Un: 230V
Märkurladdningsström	In: 20kA, 8/20µs
Poltal	4
Reaktionstid	<25ns
Restspänning	<1,3kV
Systemjordning	TN-S
Testklass	2 (EN 61643-11)
Åtdragsmoment	3,5Nm

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com