Cosmos LED-R,Med HF-sensor, 3000K,Transparent,IP44

Artikel: 7099433

MALMBERGS



Produktinformation

Användningsområde
Allroundbelysning för inom- och utomhusbruk.

Montage
Dikt mot tak.

Anslutning
Till snabbkopplingsplint 3x2,5 mm². Kabelinföring via 2 st Ø 19 mm hål på armaturens ovansida och 2 st Ø 19 mm knockout-hål, ett i vardera gavel. 4 st strypnipplar.

Utförande
Stomme av vitlackerad stålplåt och gavlar av polykarbonat. Transparent kupa av akryl. Inkl. LED-lysrör. Med HF-sensor som är monterad dolt under kupan och reagerar vid minsta rörelse oberoende av temperaturen och ser till att ljuset tänds och släcks efter inställd tid. Justerbar räckvidd, tidsfördröjning och ljuskänslighet. Ljussensorn kan frånkopplas så att armaturen endast reagerar på rörelse. Obs! Endast avsedd för LED-lysrör (Retrofit).

Specifikationer

Bevakningsområde	30-150°
Effekt	2x18W
Frekvens	5,8GHz
Frånslagsfördröjning	5 sek – 25 min.
Färgtemperatur	3000K

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

Cosmos LED-R,Med HF-sensor, 3000K,Transparent,IP44

Artikel: 7099433

MALMBERGS

Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra83
Kapslingsklass	IP44
Ljusflöde	3700lm
Ljuskänslighet	2-30 Lux
Mått (LxBxH)	1270x160x63 mm
Räckvidd	Sensor 1-5 m
Vikt	1,9 kg

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com