

Downlight Saturnus, LED, 18W, 230V, IP2I

Artikel: 7466634

MALMBERGS



Produktinformation

Användningsområde: Kontor, i korridorer, butiker etc. Dubbelisolerad.

Ljuskälla
Inkl. LED-modul.

Montage
Infällt.

Anslutning
Inkl. 2 m sladd med eurostickpropp H05VV-F 2x0,75 mm².

Utförande
Armaturhus i aluminium och opal kupa i polykarbonat. Levereras med separat drivdon som är anslutet till armaturen via kabel. Ljusregleras med bakkantsstyrd transistor-dimmer (RC). Vitlackerad dekorring.

Specifikationer

| | |
|-----------------|---------------|
| EAN | 7392529113525 |
| Effekt | 18W |
| Färgtemperatur | 3000K |
| Färgtolerans | 4 SDCM |
| Färgåtergivning | Ra80 |
| För hål (Ø) | 210 mm |
| Kapslingsklass | IP2I |
| Ljusflöde | 1699lm |

Downlight Saturnus, LED, 18W, 230V, IP21

Artikel: 7466634

MALMBERGS

| | |
|------------------|------------|
| Ljusstyrka | 754cd |
| Mått (ØxH) | 237x105 mm |
| Spridningsvinkel | 120° |
| Spänning | 230V |
| Vikt | 0,8 kg |