Termostat för DIN-montage, EB-Therm 800

Artikel: 8581610

MALMBERGS



Produktinformation

DIN-monterad termostat med fyra olika driftslägen: Värme, Kyla, Industri och Max/Min. Klarar de flesta olika typer av styrningsbehov. Den passar för det mesta - från golvvärme i hemmiljö, till industriella processer med höga temperaturer. Givarkabel 3 m och snabbguide ingår. SEMKO godkänd. 2 moduler.

Specifikationer

Anslutningsarea	max 2,5 mm²
Brytförmåga	3680 W/16 A/230 VAC
Effektförbrukning	2,5W
Gångreserv	50h
Kapslingsklass	IP20
Larmrelä	2 A/120 VAC Normalt
Max. längd	Givarkabel: 50 m, 2x1,5 mm²
Menyspråk	Svenska, engelska
Omgivningstemperatur	–20°C till +45°C
Temperaturområde	–15°C till +170°C uppdelat på två områden: –15°C till +75°C – Sensortyp NTC +60°C till +170°C – Sensortyp PTC

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com