

LED-Panel Sirius III WIFI RGBW, 36W, 2640lm, IP21

Artikel: 9970023

MALMBERGS

Produktinformation

Wi-Fi LED-panel ansluts till ditt WiFi-nätverk i hemmet med hjälp av en app som du installerar i din smartphone. (Sök "MALMBERGS" i Google Play eller App Store). Genom appen eller med röststyrning kan du enkelt tända och släcka, välja mellan olika färger och dimra för rätt stämning. Ställ in tider du vill att belysningen ska tändas eller släckas. Stöd för röststyrning med Google Home samt Amazon Echo. Driftfrekvens: 2,4GHz – 2,4835GHz. Sändningseffekt: <20dBm. Dimbar.

Montage

För infällning i undertak med synlig bärprofil, alternativt infällt med medföljande clips. Utanpåliggande montage med hjälp av ram. 310x310 mm modul (99 700 18). 600x600 mm modul (99 700 19). 1200x300 mm modul (99 700 20). Ram för utanpåliggande montage och frontplatta till 600x600 mm modul kan köpas som separat tillbehör. Får ej täckas med isolering.

Anslutning

Levereras monterad med 2 m kabel (H05VV-F 2x0,75 mm²) och stickpropp (Euro) samt LED-drivdon.

Utförande

Vit stomme av stålplåt och ram av aluminium. Opalt bländskydd av akryl. Inbyggnadsdjup: 29 mm.

LED-Panel Sirius III WIFI RGBW, 36W, 2640lm, IP21

Artikel: 9970023

MALMBERGS

Specifikationer

Effekt	36W
Färgtemperatur	RGBW
Ljusflöde	2640 lm
Ljusstyrka	895 cd
Mått (LxBxH)	1195x295x12 mm
Spridningsvinkel	110°
Vikt	3,1 kg